

KOLOVÝ ČELNÍ NAKLADAČ SL 45



Základní popis stroje

- Kolový čelní nakladač s hydrostatickým pohonem separátně všech čtyř kol (bez řetězů).
- Hydraulické servo řízení pro ovládání výložníků, lopaty a pohybu.
- Pohodlné a prostorné místo v otevřené kabině, zvedané pružinami, pro rychlý přístup a údržbu.
- Tvarovaný ochranný oblouk, který z bezpečnostních důvodů při jeho zvednutí rozpojí všechna servo ovládání, v pracovní poloze slouží také jako postranní opěradlo pro pohodlné používání joy-sticků.
- PTO pro variabilní příslušenství.
- Rychlospojky pro výměnu náradí a lopaty.

Výbava na přání

- Paletizační vidle

Technická data

Motor	Kubota V2203
Výkon motoru HP/kW	44 / 32.5 a 2600 rpm
Maximální výkon	150 Nm a 1700 rpm
Počet válců	4
Obsah motoru	2197 cm ³
Chlazení	Vodou
Baterie	12 V - 105Ah
Rozvaděč ovládaný servomotorem pro zvedání a sklon lopaty	•
Hnací čerpadlo	l/min. 1 x 60 l/min.
P.T.O.	56 l/min.a 190 bar
HIGH FLOW systém P.T.O.	98 l/min.a 190 bar
Bezpečnostní elektrické ventily pro blokadu výložníků	•

Plovoucí elektrické ventily na vyrovnávání lopaty do hlavní roviny	•
Řídicí joy-stick pro ovládání výložníků a lopaty	•
Dvoupístové čerpadlo s proměnlivým výtlakem - čtyři následně propojené motory pro každé kolo	•
Brzdový systém na přední nápravě pro ovládání směru jízdy	•
Ovladač Joy-stick pro pohyb	•
Chladič hydraulického oleje (olej/voda)	•
Olejevá lázeň	•
Hlavní čerpadlo	2 x 71 l/min.
Pracovní váha	2300 kg
Nosnost lžíce	650 kg
Kapacita lžíce (SAE)	0.340 m ³
Tah	2200 daN
Lámací síla	1700 daN
Zvedací síla	1620 daN
Rychlost	0-10 Km/h
Rozměr pneumatik	10 x 16.5
Maximální pracovní tlak	190 bar
Hydrostatické řízení	•
Objem palivové nádrže	55 l
Objem hydraulického olejového zásobníku	37 l

